



OptiCell 4 PRO trykafastende vekseltryksmadræs er designet til forebyggelse og behandling af tryksår op til og med kategori 4. Den 20 cm tykke madras, der skal placeres direkte i sengen, har luftceller samt et vandtæt hygiejnebetræk som tilsammen giver en LOW AIR LOSS-funktion*.

Den medfølgende pumpe, der kan give både statisk og dynamisk tryk er let at anvende og justeres automatisk efter brugerens vægt, højde, lejrning, bevægelser og placering i sengen. Pumpen har 4 forprogrammerede vekselintervaller: 10, 15, 20 og 30 minutter.

Produktspecifikation:

- Med LOW AIR LOSS-funktion* ved udskiftelige celler af blød nylon/TPU (polyurethane) og hygiejnebetræk (Multi-stretch, vandtæt og åndbart, OptiTex™ bi-elastisk dobbeltbelagt tekstil med blødt og elastisk PU).
- Celler: De unikke og udskiftelige SweCells™ er lavet af TPU (termoplastisk) Polyurethan og er blødere end traditionelle PU-celler. Dette betyder, at de er lettere at forme efter kroppen, og så er de mere lydløse.
- Auto-firm-tilstand med automatisk nulstilling - Giver maksimalt statisk lufttryk i 30 minutter under plejeprocedurer, og derefter går den tilbage til forrige indstilling (statisk eller dynamisk).
- CPR-ventil ved hjertestop.
- Komfortfunktion: Madrassen har 6 forskellige komfortindstillinger.
- Madrassen opretholder lufttryk i mindst 12 timer, når pumpen er frakoblet under transport.
- Pumpe: OC-30 er en avanceret pumpe med sensorer, der tilpasser sig afhængigt af brugerens vægt. Lydniveau: 21 db. 230 V / 50 Hz. Vægt: 3,4 kg.
- En "Ready"-lampe angiver, hvornår pumpe og madras er klar til brug. Hvis lampen ikke er tændt, er det en indikation af, at der er noget galt.
- Alarmfunktion advarer med både lys og lydalarmer om lavt tryk i madrassen eller ved strømafbrydelser.
- Rengøring: Betrækket rengøres med desinfektions rengøringsmidler og kan maskinvaskes ved op til 95°. Celler og slanger kan vaskes separat med varmt vand (max 70°) eller med desinfektionsmiddel.
- Patientvægt: Max. 250 kg.
- Vægt: 11 kg (105x200).
- Garanti: 2 år for funktionelle egenskaber i madraskernen.

OptiCell 4 PRO Vekseltryksmadras – sårstadio 4



Vandtæt
ISO 811-1981



Åndbart
ISO 11092



Brandhæmmende
BS EN 597-1&2



Modstandsdygtig
mod stræk
EN ISO 13934-1 1999



Hydrostatisk tryk
ISO 811-1981

Varenr.	HMI-nr.	Mål	Varenr.	HMI-nr.	Mål
12-020221-001	Afventer	80 x 190 x 20 cm	12-020221-013	Afventer	90 x 210 x 20 cm
12-020221-006	125179	80 x 200 x 20 cm	12-020221-018	Afventer	90 x 220 x 20 cm
12-020221-011	Afventer	80 x 210 x 20 cm	12-020221-004	Afventer	105 x 190 x 20 cm
12-020221-016	Afventer	80 x 220 x 20 cm	12-020221-009	125188	105 x 200 x 20 cm
12-020221-002	Afventer	85 x 190 x 20 cm	12-020221-014	Afventer	105 x 210 x 20 cm
12-020221-007	125182	85 x 200 x 20 cm	12-020221-019	Afventer	105 x 220 x 20 cm
12-020221-012	Afventer	85 x 210 x 20 cm	12-020221-005	Afventer	120 x 190 x 20 cm
12-020221-017	Afventer	85 x 220 x 20 cm	12-020221-010	125191	120 x 200 x 20 cm
12-020221-003	Afventer	90 x 190 x 20 cm	12-020221-015	Afventer	120 x 210 x 20 cm
12-020221-008	125185	90 x 200 x 20 cm	12-020221-020	Afventer	120 x 220 x 20 cm

Kontakt os for andre størrelser



*LOW AIR LOSS-funktion - Tillader frigivelse af luft fra cellerne, hvilket forhindrer, at varme og fugt opbygges på patientens hud, mens det forbliver vandtæt på samme tid. Denne mikroklimahåndtering reducerer risikoen for forskydning og andre komplikationer for patienten.